

CTW DISTRIBUTIONSVÄGG är avsedd för distributionsbilar där man ofta måste öppna väggen för att ta ut gods. Öppning och stängning sker blixtnsabbt och man kan på detta sätt behålla kylan inne i lastutrymmet. Perfekt för distributionsbil med temperaturkänsligt gods och många urlastningar.

Väggen är gjord i två halvor med rejält överlapp. På detta sätt minskas "kallraset". De två sektionerna är upphängda i en specialskena med spår. Väggen kan öppnas från både höger och vänster sida.



Väggen levereras komplett med aluminiumprofil, hållare och Godsstötta ERGO.

Ytmaterial: Plastbelagt polyesterväv
700 g/m²

Isolering: Cellpolyten

Färg: Silver

✓ Snabb öppning och stängning

✓ Energibesparande

✓ Lätt att flytta

✓ Enkelt att krympa kyld yta

✓ Slitstark

✓ Hygienisk

PRODUKT OCH PRODUKTNUMMER

CTW Distributionsvägg **DV250250-2** (Ange invändig höjd och bredd)



SAFECOLD SKILJEVÄGGSSYSTEM

Skiljeväggsystemet SafeCold bygger på en patenterad fastspänningsanordning vilket gör den helt oberoende av skenor och andra anordningar i byggnationen. Väggen tillverkas av återvinningsbara material och är helt freonfri. Tillverkas i 2 eller 3-sektionsbredd. Höjden kundanpassas helt. Väggen är endast 40 mm tjock, vilket gör att den tar minimal plats vid in- och utlastning. Tredelad vägg är perfekt när dubbla lastplan används. Väggsystemet är flexibelt och tillåter personliga lösningar, tex minikyrum mm.